

Pistole di nebulizzazione con prolunga e testa orientabile

PF110-GXCxx (500)



↑ Dettaglio testa orientabile

Angolo della testa tipo variabile

Modello ideale per trattamento manuale efficiente di superfici stampi, superfici estetiche, interni, manufatti, ecc.

- Otturatore di chiusura in punta, in prossimità di testa di atomizzazione
- Testa di atomizzazione con possibilità di rotazione 360° semplicemente orientando e bloccando il terminale nella posizione di trattamento voluta, agendo sul dado di serraggio.
- Possibilità aggiuntiva di orientamento della testa di atomizzazione con grado di mobilità tra +90°/-90°, per massima versatilità e selezione del miglior angolo di impatto.
- Costruzione extension in AL alleggerito a triplo settore coassiale (massima affidabilità) per evitare contaminazioni tra prodotto, aria di atomizzazione e aria controllo impronta.
- Controllo diretto su corpo pistola n. 3 parametri atomizzazione:
 - portata prodotto
 - atomizzazione primaria
 - aria sviluppo impronta

Richiedi il foglio tecnico di prodotto
scrivi a: sales@airmation.it

Pistole di nebulizzazione con prolunga e testa orientabile

PF110-GXC (500)

PF 110-GXC Series			
Model No.		PF110-GXC-P10	PF110-GXC-P13
Type		Head angle variable type extension spray gun	
		<Extension spray gun>	
Paint feed system		Pressure	
Nozzle bore	mm	1.0	1.3
Spraying pressure	MPa	0.25	
Air consumption	L/min	160<180>	175<195>
Paint spraying volume	mL/min	35<245>	235<310>
Maximum effective pattern width	mm	210<230>	220<240>
Required compressor output	kW	1.5	
Head angle and inner dia. into which head can be inserted	mm	0°:40 90°:60	
		<0°:40 45°:55>	
Pipe length	mm	500/1000	
		<500 1000 (1500 1800 on request)>	
Weight	g	620 (Pipe length:500mm)	
		<555 (Pipe length:500mm)>	
Standard supply		Paint pressure feed pneumatic motor pumps equipped with fluid regulators	