

Stazione di miscelazione per fusti 20 ÷ 200 lt

208040-EM14P



← 208040-EM14P



← 208040-EM16P



← BKP-600-S5

BKP-1000-S5 →

Stazione di miscelazione pneumatica per fusti aperti 20 ÷ 200 lt.

La capacità di miscelazione dell'equipaggiamento risulta altamente efficiente con movimentazione completa e omogenea di tutto il flusso liquido. Comandi pneumatici consentono prestazioni e sicurezza nelle operazioni di lavoro.

Equipaggiamento 208040-EM14P comprende

- Agitatore pneumatico PMRD-040-V22
- Silenziatore 945028
- Elevatore pneumatico 210740

Equipaggiamento 208040-EM16P comprende

- Agitatore pneumatico PMRD-040-V22 Acc.inox
- Silenziatore motore 945028
- Elevatore pneumatico 210740
- Coperchio apribile fusti 200 lt DR600-V2 Acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamenti 208040-EM14/16P

→ Connessione centralizzata aria comp.:	G 1/2" (F)
→ Max potenza motore (@ 6 bar):	4 cv
→ Coppia stallo:	11,8 Nm
→ Aria alimentazione motore:	2 - 6 bar
→ Corsa elevatore pneumatico:	1100 mm
→ Consumo aria alla max potenza:	1,9 m3/min
→ Elica bilanciata tripala (26°):	220 mm
→ Giri/min (a vuoto):	20 - 2500 min
→ L/tot Albero (da piano flangia):	855 mm

Optional

- Modulo trasportabile per elevatore 210740
- Centralina rilevamento livello sensortronic
- Moduli bloccaggio fusti:
BKP-600-S5 (diametro da 280 a 600 mm)
BKP-1000-S5 (diametro da 590 a 1010 mm)

Selezione Equipaggiamenti serie analoga:

→ cod. 208015-EM10P	Potenza cv 1,5	coppia stallo 5,6 Nm
→ cod. 208025-EM14P	Potenza cv 2,5	coppia stallo 9,0 Nm
→ cod. 208040-EM14P	Potenza cv 4,0	coppia stallo 11,8 Nm