

Stazioni di miscelazione per fustini da 4 a 25 lt

237015-EM03P



← In opera con set visualizzatore giri (opt)



← BKP-600-S2-x
Dispositivo ferma fusti (optional)

Stazione di miscelazione completamente pneumatica estremamente versatile per sicurezza e operatività di lavoro.

Dotazione standard con elica cowless per alta dispersione ed omogeneizzazione prodotto.

L'estrema robustezza consente miscelazioni in sicurezza a quota fissa di lavoro o anche durante fasi intermedie per perfetta incorporazione di prodotti che lo necessitano.

Stazione integrata completa di dispositivo bloccaggio fermafusti regolabile e sensori di sicurezza in serie (consenso di intervento - presenza fusti).

Miscelazione per

→ Fustini da 4 kg	(dim indic. ø21 x h. 19 cm)
→ Mini fusti da 16 ÷ 25 kg	(dim indic. ø29,5 x h. 43 cm)

Equipaggiamento 237015-EM03P comprende

→ Agitatore pneumatico PMRD-015-V33	Acc.inox
→ Elevatore pneumatico 230790	
→ Base appoggio fusti e staffe bloccaggio	Acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamenti 237015-EM03P

→ Connessione centralizzata aria comp.:	G 1/2" (F)
→ Max potenza motore (@ 6 bar):	1,5 HP
→ Coppia stallo:	5,6 Nm
→ Aria alimentazione motore:	2 ÷ 6 bar
→ Corsa elevatore pneumatico:	600 mm
→ Consumo aria alla max potenza:	1,3 m³/min
→ Elica per dissolvimento:	cowless 100 mm
→ Giri/min:	20 - 3000
→ L/tot albero (da piano flangia):	510 mm

Optional

→ Versioni con potenze differenti
→ Eliche per impieghi specifici
→ Set contagiri con visualizzatore
→ Dispositivo ferma fusti di sicurezza a comando pneumatico (idoneo per posizionamento fustini completi di supporto movimentazione)