



AD-30L-SB-PNU (V1 stainless) AUTOMATIC PAINT DISPENSING pressure Tank



Valvola sicurezza integrata.
Controllo separato pressione prodotto
- velocità agitatore



Dettaglio interno tri-pala miscelazione.
Kit aspirazione con filtro integrato.

Esecuzione con parti a contatto prodotto interamente acciaio inox (parti interne, passaggi, raccordi, valvole). Completo di sistema di miscelazione automatico con agitatore pneumatico a 3 pistoni radiali (per controllo accurato velocità miscelazione). Idoneo per garantire uniformità del prodotto in uso e per fluidi che possono essere soggetti a separazione o sedimentazione.

| | |
|----------------|-----------------|
| Dim. approx | 454 x h= 710 mm |
| Capacità | L 30 lt |
| Peso | 29 Kg. |
| Aria inlet | G 1/4" (F) |
| Fluid out | G 3/8" (F) |
| Max pressione: | 3,5 bar |

Optional: AD-IT30L tank interno (all inox)
Contenitore interno rimovibile nel quale può essere caricata la vernice, idoneo per cambi rapidi e per operazioni facilitate di lavaggio.
- Pala miscelazione tipo cowless sp. forata





Anello superiore per presa sicura e spostamenti.
Punto di aggancio pistole.

AD-30L-SB-PNU (V3 stainless)
equipaggiamento completo di:
-PF110-P10 Pistola manuale
-MF6668-750 manichetta aria-prodotto



Optional:
AD-IT30L serbatoio interno tank
per carico fluidi (all inox)



MF6668-750 (L=7,5 mt)
Manichetta binata serie PA12 std.
aria-prodotto raccordata



PF110-Pxx
(alesaggi 0.8-1.0-1.3-1.5)
Pistola manuale atomizzazione



PJA-Pxx
(alesaggi 0.8-1.0-1.3-1.5)
Pistola automatica

