

Stazione di miscelazione per fusti chiusi da 200 lt

209015-EM13P



Stazione di miscelazione pneumatica per fusti chiusi 200 lt.
 La stazione di Airmation consente la perfetta miscelazione di prodotti in fusto chiuso con accesso esclusivo da bocca superiore (connessione standard tappo G 2").
 Comandi pneumatici per gestione fasi elevazione, discesa e controllo completo agitatore con dispositivo sicurezza presenza fusto.

Equipaggiamento 209015-EM13P comprende:

- Agitatore pneumatico PMRV015-V09 Acc. inox
- Elevatore pneumatico 210740
- Modulo trasportabile per elevatore

Caratteristiche essenziali equipaggiamenti 209015-EM13P:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| → Connessione centralizzata aria c.: | G 3/8" (F) |
| → Max potenza motore (@ 6 bar): | 1,5 CV |
| → Coppia stallo: | 5,6 Nm |
| → Aria alimentazione motore: | 2 - 6 bar |
| → Corsa elevatore pneumatico: | 1100 mm |
| → Consumo aria alla max potenza: | 1,3 m ³ /min |
| → Elica bilanciata: | speciale |
| → Giri/min (a vuoto): | 20 - 2000 |
| → L/tot albero (da piano flangia): | 855 mm |

Optional

- Centralina rilevamento livello Sensotronic
- Potenze differenti

