

# Stazione Rotomoto Drum Idonea per miscelazione di materie prime o prodotti finiti tendenti a separazione in fusti di piccola taglia (Fusti $\varnothing$ max 596 mm e h da 736 a 940 mm)

RMT50.02x



# Stazione Rotomoto Drum Idonea per miscelazione di materie prime o prodotti finiti tendenti a separazione in fusti di piccola taglia (Fusti $\varnothing$ max 596 mm e h da 736 a 940 mm)

**RMT50.02x**



## Caratteristiche principali

- Struttura di rotazione su robusto basamento acciaio
- Motoriduttore adatto per ottenere da 1 a 90 giri minuto
- Quadro elettrico CE con inverter integrato (selezione giri/minuto)
- Possibilità di rotazione lenta e continua
- Doppia postazione di trattamento contemporaneo
- Volantini di chiusura per adattamento fusti e bloccaggio di sicurezza
- Protezione esterna accessibile per zona lavoro

## Vantaggi

- Efficienza di miscelazione fluidi
- Versatilità ricetta di rotazione
- Sicurezza di lavoro

## NOTA

- Foglio tecnico a richiesta
- Soluzioni disponibili per fusti da 30 a 440 Kg (rotazione continua o set con fermo per postazione di scarico).

